

ELM 40

SONIC
ITALIA

Ultraschallgenerator Ultrasonic generator



STROMVERSORGUNG 230/240/110 VOLT 50/60 HZ MIT ERDUNG.
FEEDING 230/240/110 V. 50/60 HZ.

FREQUENZ: 40 KHZ.
FREQUENCY 40 KHZ.

LEISTUNG: 350/600 WATT.
POWER 350/600 WATT.

FRONTPANEEL MIT NIEDERSPANNUNG (24 V.)
FRONT PANEL AT LOW TENSION (24 V.)

NETZFILTER.
SPECIAL FILTER AGAINST HIGH TENSION.

ANSCHLUSSKABEL 3.5 M.
WIRING 3.5 MT (STANDARD)

OSZILLATOR MIT LEISTUNGSTRANSISTOR.
POWER TRANSISTOR OSCILLATOR

DREIPOSITIONSSCHALTER (TIMER-OFF-DAUERBETRIEB).
3 POSITION SWITCH (TIMER-OFF-CONTINUOUS)

DIGITALZEITSCHALTUHR.
DIGITAL TIMER

DIGITALES MIKROAMPEREMETER.
DIGITAL MICROAMMETER.

ABMESSUNGEN 300 X 360 X 150 MM.
DIMENSIONS 300 X 360 X 150H MM.

GESAMTGEWICHT 12 KG.
TOTAL WEIGHT 12 KG.

ELM 40

ELM 40

Ultraschallgenerator
Ultrasonic generator

SONIC
ITALIA



Elm 40 ist ein kompakter, sehr handlicher und vielseitig einsetzbarer Generator mit robustem Aluminiumgehäuse, der in allen Bereichen, vom Kunststoffsektor, über den Textilsektor, bis hin zu Verpackungen, Automotive usw. eingesetzt werden kann, und zwar sowohl mit von uns gefertigten manuellen Systemen, als auch auf vollkommen automatisierten Anlagen.

Elm 40 is a compact generator of extreme manageability and versatility, made of robust aluminum construction. It can be used in all applications, including plastics, fabrics, packaging, and the automotive industry, both with manual systems of our production and fully automated systems.

